Delta Acque del Dott. A. Cavallucci
Via della Treccia, 37 - 50145 Firenze
Tel. (+39) 055.319554/5
Fax (+39) 055.316441

RADDIZZATORI DI CORRENTE MONOFASE STABILIZZATI

Versione NN
Privo di amperorametro
e temporizzatore

Versione TA
Completo di amperorametro
a doppio totalizzatore
e temporizzatore

Versione TP
Completo di amperorametro
a preselezione,
amperorametro totalizzatore
e temporizzatore

Serie: DZ / «M» / «V»

Questa serie di raddrizzatori è stata espressamente studiata per ottenere la massima resa dei bagni galvanici. La stabilizzazione effettuata tramite diodi controllati fa sì che l'ondulazione residua presente in uscita sia irrilevante, garantendo l'uniformità del deposito.

Caratteristiche comuni a tutti gli apparecchi della serie **DZ**:

- Alimentazione monofase 230V 50Hz.
- Servizio continuo 100%.
- Regolazione effettuata tramite diodi controllati (SCR).
- Induttanza di livellamento per ridurre al minimo l'ondulazione residua.
- Protezioni: con interruttore magnetotermico, ed elettronica di tipo autoripristinante contro i sovraccarichi.
- Strumenti indicatori analogici di tensione e di corrente.
- Stabilizzazione in tensione e corrente.
- Raffreddamento ad aria forzata.

Caratterizzazione del modello

Modello	Corrente di Uscita	Tensione di Uscita	Potenza	Assorbimento da Rete	Dimensioni mm b x p x h
DZ302/V*	30 Amp.	10 Volt	600 VA	3 Amp.	460x400x200
DZ303/V*	60 Amp.	10 Volt	1000 VA	5 Amp.	460x400x200
DZ304/V*	120 Amp.	10 Volt	2000 VA	10 Amp.	560x420x240
DZ305/V*	200 Amp.	10 Volt	3000 VA	15 Amp.	630x460x300
** /V Specifica la versione, ovvero il Kit di accessori che si vuole installare*					

La serie di raddrizzatori DZ è resa disponibile in tre versioni:

NN Versione base della serie, priva di temporizzatore ed amperorametro, supporta soltanto la regolazione di tensione e corrente.Con questa versione è possibile effettuare bagnate in solo modo manuale.

TA Versione con temporizzatore elettronico multi-scala (per funzionamento in ciclo automatico), con amperorametro a doppio totalizzatore privo di preselezione e con tastiera impermeabile souft touch per l'utilizzo del raddrizzatore. Con tale versione è possibile effettuare bagnate in manuale e in ciclo temporizzato.

TP Versione equivalente alla versione TA, ad eccezione dell'amperorametro. Tale versione dispone di un amperorametro totalizzatore che può controllare l'esaurimento del bagno e di un amperorametro a preselezione che oltre a controllare lo spessore del metallo riportato per ogni bagnata, può disinserire il raddrizzatore al Set-Point impostato sul contatore. Con tale versione è possibile effettuare bagnate in manuale, in ciclo temporizzato oppure tramite preselezione di amperminuto.

Accessori su richiesta

- **Tensioni di uscita 6 Volt, 8 Volt, 12 Volt, ecc.**
- **Strumenti indicatori digitali.**
- **Modulo per comando da PLC con ingresso analogico 0÷10V, 0÷20mA, 4÷20mA oppure digitale con ingresso RS232 o RS485.**

RIVENDITORE AUTORIZZATO

Stabilimento e uffici
50145 Firenze - Via della Treccia, 37
Tel. (+39) 055.319554/5 Fax (+39) 055.316441
C.F. CVLLRT43E15B832B – P. IVA 00538550484 – CCIAA FI N° 231628 – AIA FI N° 63501

I dati contenuti nel presente depliant hanno carattere indicativo e possono essere variati, a discrezione del Costruttore, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.