



Delta Acque del Dott. A. Cavallucci
Via della Treccia, 37 - 50145 Firenze
Tel. (+39) 055.319554/5
Fax (+39) 055.316441

RADDRIZZATORI DI CORRENTE MONOFASE NON STABILIZZATI A VARIAC



Serie: D157/«M»

Questa serie di raddrizzatori è stata espressamente studiata per ottenere la massima resa dei bagni galvanici ottimizzando il rapporto qualità prezzo.

Caratteristiche comuni a tutti gli apparecchi della serie **D157**:

- Alimentazione monofase 230V 50/60Hz. Il raddrizzatore è equipaggiato da un trasformatore toroidale variabile a spazzole, che permette la regolazione continua della tensione di uscita. Supportato da un ponte monofase a doppia semionda al silicio ampiamente dimensionato, che garantisce un servizio continuo nelle più gravose condizioni di lavoro.
- Servizio continuo 100%.
- Protezioni: con interruttore magnetotermico contro i sovraccarichi.
- Strumenti indicatori analogici di tensione e di corrente.
- Raffreddamento ad aria forzata.

Caratterizzazione del modello

Modello	Corrente di Uscita	Tensione di Uscita	Potenza	Assorbimento da Rete	Dimensioni mm b x p x h
D157/080	80 Amp.	10 Volt	1000 VA	5 Amp.	460 x 400 x 200
D157/150	150 Amp.	10 Volt	2000 VA	10 Amp.	560 x 420 x 240
D157/250	250 Amp.	10 Volt	3000 VA	15 Amp.	560 x 420 x 240



Accessori su richiesta

- Strumenti indicatori digitali.
- Temporizzatore per funzionamento in Ciclo Automatico.
- Amperometro totalizzatore.
- Amperometro a preselezione per funzionamento in ciclo automatico.

RIVENDITORE AUTORIZZATO



Stabilimento e uffici

50145 Firenze - Via della Treccia, 37

Tel. (+39) 055.319554/5 Fax (+39) 055.316441

C.F. CVLLRT43E15B832B - P. IVA 00538550484 - CCIAA FI N° 231628 - AIA FI N° 63501

I dati contenuti nel presente depliant hanno carattere indicativo e possono essere variati, a discrezione del Costruttore, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.